

CP30



CIPHER LAB

CipherLab CP30 - Универсальный портативный терминал Windows Mobile

Спроектированный для наиболее полного удовлетворения нужд розничной торговли, терминал сбора данных CP30 обладает удивительной гибкостью и потрясающими возможностями для выполнения задач ритейла максимально быстро и просто.

Терминал объединил в своем компактном ударопрочном корпусе:

- наиболее современный считыватель штрихкода (лазерный или 2D);
- яркий цветной сенсорный экран;
- полноценную кнопочную клавиатуру для навигации по меню, работы со сканером и вводом количества;
- все востребованные беспроводные интерфейсы (Bluetooth, WLAN, 3.5G WWAN);
- системы позиционирования (GPS и AGPS);
- фото/видеокамера для протоколирования и регистрации нестандартных ситуаций.

Терминал CP30 имеет дружелюбную операционную систему Windows Mobile 6.5-Рус. Привычный Windows®-интерфейс позволяет новым сотрудникам начать пользоваться терминалом после минимального обучения. Специальное программное обеспечение от CipherLAB делает и без того несложную эксплуатацию терминала еще более удобной.

На момент своего выхода терминал демонстрирует максимальные возможности, обладая наилучшим на рынке соотношением цена/производительность и наиболее оптимальной стоимостью владения (TCO-total cost ownership).

CP30

CipherLab CP30 - Универсальный портативный терминал Windows Mobile



Рабочие Характеристики	Операционная система	Windows Mobile® 6.5 (Rus)
	Процессор	Qualcomm MSM7225 (528 МГц)
	Память	512Мб NAND Flash – память программ / 256Мб DDR SDRAM – память данных
	Слоты расширения	Слот расширения памяти данных MicroSD (SDHC)
	Источники питания	Li-Ion аккумулятор 2200мА/3.7В Сетевой адаптер AC 110/220В, DC 5В/1А
	Время работы без подзарядки	10 часов в режиме максимальном энерго сбережения
	Дополнительная индикация	Вибро сигнал, Аудио - сигнал (динамик)
Радиосвязь	Wi-Fi радиомодуль	Wi-Fi IEEE 802.11b/g
	Сертификаты безопасности WLAN	WEP, WPA (TKIP, AES, PSK), WPA2 (TKIP, AES, PSK)
	Bluetooth модуль	Bluetooth v2.1+EDR 2.0 Class2
	Bluetooth профили	GAP, GEOP, SPP, DUN, HFP, HSP, HID, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, PBAP
	GPRS/GSM модуль	GSM/GPRS/EDGE/UMTS (850/900/1800/1900 МГц), WCDMA band:2100, GPRS: class12, EGPRS/EDGE: Multi-slot Class12, UMTS: DL/UL, HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 2Mbps.
	GPS модуль	Встроенная в корпус антенна
	Мобильная связь	Встроенный микрофон позволяет использовать ТСД для голосовой GSM - связи, а также VOIP - связи
Типы считывателей	Считыватель штрих кода	1D лазерный (тип:Moto SE950) считыватель штрих кодов 2D лазерный (тип:Moto SE4500-DL,752x480) считыватель двухмерных штрих кодов
	Цифровая камера	3.2 Мпикс фотокамера с функцией автофокуса
Физические характеристики	Дисплей	3.2"- цветной, сенсорный, WQVGA (240x400), с LED подсветкой (65.000 цветов)
	Клавиатура	Цифровая клавиатура с LED подсветкой
	Индикация	2-х цветный светодиод статуса и режима работы, одноцветный контрольный светодиод
	Габариты	162 x 69 x 27мм
	Вес	255 гр.
Условия эксплуатации и стандарты	Температура	-20°C ~ 50°C
	Влажность	5% ~ 95%
	IP рейтинг	IP42
	Ударостойкость	Выдерживает многочисленные падения на бетонный пол с высоты 1.2 метра по 5 ударов с каждой стороны
	Электроразряд	± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху
	Стандарты безопасности	FCC, CE, CCC, BSMI, MLL, ГОСТ - P
Средства программирования	CipherLab C++ / .NET DLL, CP30 SDK, Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, средства интеграции в 1С	
Программное обеспечение	Генератор Приложений под Windows (AG) - рус, утилита Reader Config, BackUP утилита, Terminal Emulation, подключение Удаленного рабочего стола	
Типы интерфейсных подставок	Подставка/зарядное устройство с возможностью крепления на стену	
Аксессуары	Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля, Защитный чехол, USB кабель, Проводная аудио гарнитура	
Гарантия	1 год	



Зарядное устройство

Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля

Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
Все названия компании или товаров, являются торговыми марками или зарегистрированными марками их владельцев.

Координаты поставщика