



ОСОБЕННОСТИ

Готов к работе с маркировкой.

Сканер HR2280 имеет специально разработанный алгоритм и прошивку оптимизированную для считывания инверсного штрих-кода Datamatrix на пачке сигарет, а также отлично подходит для ЕГАИС. Он успешно распознает даже сильно поврежденные штрих-коды.

Элегантный внешний вид.

Сканер HR2280, сочетающий в себе эргономичный дизайн и эстетику, обеспечивает удобство для оператора и высокую производительность интенсивного ручного сканирования. Сканер идеально подходит для использования в точках продаж и O2O (Online2Offline).

Прочная конструкция.

Сканер HR2280 имеет класс защиты IP42 и выдерживает падение с высоты до 1,2 м. Прочный корпус гарантирует оптимальную защиту.

Доступна складная подставка.

Складную подставку можно заказать отдельно или в комплекте со сканером.



HR2280 с подставкой.

Сферы Применения

Точки розничной торговли • учет товаров • отслеживание • здравоохранение • управление запасами • управление билетами/ваучерами • общая автоматизация делопроизводства.

Производительность	Датчик изображений	640x480 CMOS		
	Распознаваемые штрих-коды	2D	PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), Aztec	
		1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Codabar, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar™ (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)	
	Разрешение	≥3мил		
	Глубина резкости	EAN-13	40мм-270мм(13мил)	
		Code 39	45мм-115мм(5мил)	
		PDF 417	30мм-100мм (6.67мил)	
		Data Matrix	20мм-100мм (10мил)	
		QR	15мм-160мм (15мил)	
	Углы сканирования	Наклон	±60° при 0° повороте и 0° перекосе	
Поворот		±360° при 0° боковом наклоне и 0° перекосе		
Перекос		±55° при 0° повороте и 0° боковом наклоне		
Мин. символьный контраст	30%			
Интерфейсы	RS-232, USB			
Физические свойства	Размеры (Д × Ш × В)	145×101×68мм		
	Вес	165г		
	Уведомление	Звуковой сигнал, светодиодный индикатор		
	Адаптер питания (дополнительно)	Выход: DC 5В, 1.5А Вход: AC 100 ~ 240В, 50 ~ 60 Гц		
	Потребление тока	Макс.	<300мА	
		Рабочий	140мА±15мА	
В ожидании		14мА±2мА		
Условия эксплуатации	Диапазон рабочих температур	-20°C~50°C		
	Диапазон температур хранения	-40°C~70°C		
	Влажность	5%~95% (без конденсации)		
	Защита от статического электричества	± 8 кВ (контактный разряд); ± 15 кВ (воздушный разряд)		
	Защита от падения	1.2м		
	Герметичность	IP42		
Сертификации	FCC Part15 Class B , CE EMC Class B			

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Версия: V1.0

Newland EMEA
главный офис
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Нем. язычные страны
+49 (0) 182 82916-16
info@newland-id.de

Великобритания
+44 (0) 1442 212020
sales@newland-id.co.uk

Франция
+39 (0) 345 8804096
france@newland-id.com

Россия
+7 (495) 120-23-85
russia@newland-id.com

Страны Бенилюкс
+31 (0) 345 87 00 33
benelux@newland-id.com

Турция
+90 (0) 544 538 40 49
turkey@newland-id.com

Испания и Португалия
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com

Средний Восток
+39 (0) 345 8804096
middleeast@newland-id.com

Италия
+39 (0) 342 0562227
italy@newland-id.com

Южная Африка
Gauteng: +27 (0) 11 553 8010
Cape Town: +27 (0) 21 9140819
info@newland-id.co.za

Север и Балтика
+46 (0) 70 88 47 767
nordic@newland-id.com

Иран
+90 (0) 544 538 40 49
iran@newland-id.com