



Автономный режим
Подключаемая периферия:
Сканер штрихкода
Клавиатура
USB диск

RT863i

Модель	RT863i
Способ печати	Прямая термopечать или термopеренос (термотрансферный режим)
Разрешение	600 dpi (24 точек/мм)
Скорость печати	3 IPS (76 мм/сек)**
Ширина печати	4.16" (105.6 мм)
Длина печати	Мин. 0.16" (4 мм)**; макс. 15" (381 мм)
Процессор	32 Бит RISC
Память Flash SDRAM	128 МБ (60 МБ доступно пользователю) 32 МБ
Интерфейсы	RS-232 (DB-9) USB 2.0 (B-Type) Ethernet (RJ-45) USB Хост (A-Type) LPT (Mini-Centronics)

- 3.2" цветной LCD дисплей с интуитивным интерфейсом управления
- Ethernet, USB 2.0, RS-232 и USB Хост порты установлены по умолчанию
- Печать в разрешении 600 dpi
- Поддержка риббона длиной 300 метров с диаметром втулки 1"

Резак

Отделитель этикеток

Внешний держатель этикеток

Внешний смотчик этикеток

GoLabel

GoTools

Области применения:



** Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Минимальная длина и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик нестандартных расходных материалов, таких как материал этикетки, толщина этикетки, расстояние между этикетками, расположение на подложке и т.д.