

GlobalPOS®

GP-3200



Готов
к маркировке

ГДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?



магазины



аптеки



логистика



Высота
падения 1,2 м



IP54



2D считыватель



4 mil



Технические характеристики

СЧИТЫВАЮЩИЙ МОДУЛЬ

Тип	2D имиджер
Разрешение	640 x 480 4mil
Дальность считывания	4~22 см (0.33мм pcs 0.9, EAN-13)
Угол считывания	Поворот $\pm 65^\circ$ Наклон $\pm 60^\circ$
Режим сканирования	Ручной / Автоматический
Поддерживаемые штрихкоды	1D: UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; Code39; Codabar; Code128; Industrial 2 of 5; Code 93; UCC/EAN 128; Code 11; MSI; GS1 Databar Expanded; GS1 Databar; GS1 Databar Limited и т.д. 2D: QR code; PDF 417; Datamatrix

ИНТЕРФЕЙСЫ

Интерфейсы подключения	USB-HID + USB-VirtualCom
Длина кабеля	2 м
Индикация	Двойной светодиод и зуммер

ПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	5В; декодирование: 230мА
Диапазон рабочих температур	$-10^\circ\text{C} \sim 55^\circ\text{C}$
Влажность	От 5% до 95% (без конденсации)
Размер (Д x Ш x В)	175мм x 73мм x 102мм
Вес	229г
Материал корпуса	АБС-пластик + поликарбонат
Класс защиты	IP54, высота падения 1.2 м