

# DT Настольный принтер Начального уровня



Опции


## Серия DT200+ / DT200i+

Модель	DT200+	DT230+	DT200i+	DT230i+
Способ печати	Прямая термopечать			
Разрешение	203 dpi (8 точек / мм)	300 dpi (12 точек / мм)	203 dpi (8 точек / мм)	300 dpi (12 точек / мм)
Скорость печати	7 IPS (177 мм / сек)	5 IPS (127 мм / сек)	7 IPS (177 мм / сек)	5 IPS (127 мм / сек)
Ширина печати	2.12" (54 мм)	2.24" (57 мм)	2.12" (54 мм)	2.24" (57 мм)
Длина печати	Мин. 0.16"(4 мм) Макс. 279.53"(7 100 мм)	Мин. 0.16"(4 мм) Макс. 125.98"(3 200 мм)	Мин. 0.16"(4 мм) Макс. 279.53"(7 100 мм)	Мин. 0.16"(4 мм) Макс. 125.98"(3 200 мм)
Процессор	32 Бит RISC CPU			
Память	128 МБ Flash 128 МБ SDRAM			
Интерфейсы	USB 2.0 (Type B) RS-232 Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45)		USB 2.0 (Type B) USB Host (Type A) RS-232 Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) Цветной ЖК-дисплей	

- Цветной TFT ЖК-дисплей и панель управления для простого и интуитивно понятного управления
- Усовершенствованный механизм подачи этикеток
- Поддержка Ethernet, RS-232 и USB портов



### Области применения:



Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Минимальная длина и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик нестандартных расходных материалов, таких как материал этикетки, толщина этикетки, расстояние между этикетками, расположение на подложке и т.д.