



Настольный принтер



Опции

Серия G500 / G530 / G500+ / G530+

Модель	G500	G530	G500+	G530+
Способ печати	Термоперенос / Прямая термопечать			
Разрешение	203 dpi (8 точек / мм)	300 dpi (12 точек / мм)	203 dpi (8 точек / мм)	300 dpi (12 точек / мм)
Скорость печати	5 IPS (127 мм / сек)	4 IPS (102 мм / сек)	6 IPS (152 мм / сек)	5 IPS (127 мм / сек)
Ширина печати	4.25" (108 мм)	4.16" (105.7 мм)	4.25" (108 мм)	4.16" (105.7 мм)
Длина печати	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 68" (1 727 мм)	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 30" (762 мм)	Мин. 0.16" (4 мм); Макс. 279.53" (7100 мм)	Мин. 0.16" (4 мм); Макс. 125.98" (3200 мм)
Процессор	32 Бит RISC CPU			
Память	8 МБ Flash (4 МБ Постоянной памяти) 16 МБ SDRAM		128 МБ Flash 128 МБ SDRAM	
Интерфейсы	USB 2.0 (Type B) RS-232 Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45)		USB 2.0 (Type B) 2 USB Host (Type A) RS-232 / Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45)	

- 1-дюймовый сердечник, емкость ленты до 300 м
- Сенсорная технология значительно увеличивает дальность
- Прочная и стабильная конструкция механизма для долгосрочной надежности. обнаружения этикеток



Области применения:



Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Минимальная длина и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик нестандартных расходных материалов, таких как материал этикетки, толщина этикетки, расстояние между этикетками, расположение на подложке и т.д.