

Физические характеристики	Размер	160(Ш) × 82(Г) × 165(В) мм
	Вес	330 г
	Индикация	Динамик, Вибро
	Аккумулятор	4500 мАч
	Элементы управления	Курок на пистолетной рукояти
UHF RFID	Дальность считывания	>12 м (в помещении); >6 м (вне помещения) (для метки Alien 9662) (Дальность чтения может зависеть от типа метки и рабочей среды)
	Скорость считывания	≥150 меток в секунду
	Модуль UHF	SLR1200, на основе Impinj Indy R2000
	Антенна	Антенна с круговой поляризацией (3 дБ)
	Диапазон частот	ETSI (Europe): 865-867МГц Поддержка других частотных диапазонов (настраивается по запросу)
	Поддерживаемые стандарты	EPC Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)
Условия эксплуатации	Рабочая температура	От -20°C до 50°C
	Температура хранения	От -30°C до 70°C
	Влажность	От 5% до 95% (без конденсации)
	Электростатический разряд	±15 кВ (разряд по воздуху), ±8 кВ (прямой разряд)
	Высота падения	1.2 м
	Уровень защиты	IP65
Коммуникация	Терминал	MT90
	Интерфейс подключения	8-контактный разъем

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Версия: Предварительная