

GX Промышленный принтер



Опции

Серия GX4000i

Модель	GX4200i	GX4300i	GX4600i
Способ печати	Термоперенос / Прямая термопечать		
Разрешение	203 dpi (8 точек / мм)	300 dpi (12 точек / мм)	600 dpi (24 точек / мм)
Скорость печати	16 IPS (406.4 мм / сек)	12 IPS (304.8 мм / сек)	8 IPS (203.2 мм / сек)
Ширина печати	4.09" (104 мм)	4.16" (105.7 мм)	4.16" (105.6 мм)
Длина печати	0.16" (4 мм) – 180" (4 572 мм)	0.16" (4 мм) – 100" (2 540 мм)	0.16" (4 мм) – 30" (762 мм)
Процессор	32 Бит RISC CPU		
Память	256 МБ Flash (128 МБ Постоянной памяти) 256 МБ SDRAM 16 Гб for display		
Интерфейсы	RS-232 USB 2.0 (Type B) 3 USB Host (Type A) 2 порта на передней и 1 порт на задней панели Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) Сенсорный дисплей с функцией поддержки видео формата		

- Инновационная интеллектуальная сенсорная панель с диагональю 5 дюймов
- Три стандартных хост-порта USB обеспечивают интеграцию с несколькими устройствами
- Высокопроизводительный принтер, предназначенный для приложений с большими объемами печати
- Поддерживает емкость ленты до 450 метров



Области применения:



Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Минимальная длина и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик нестандартных расходных материалов, таких как материал этикетки, толщина этикетки, расстояние между этикетками, расположение на подложке и т.д.