



T10 / T20

Модель	T10	T20
Ширина бумаги	4.72" (Макс.)	7" (Макс.)
Скорость намотки	Автоматический режим: 14 IPS / Стандартный режим: 2 – 15 IPS	
Диаметр рулона	8" (Макс.)	6" (Макс.)
Диаметр втулки	Без втулки, 1" (25.2 ~ 25.6 мм), 1.5" x 2 (37.4 ~ 38.0 мм & 40 ~ 40.6 мм), 3" (76 ~ 76.6 мм)	
Вес рулона	5 Кг	
Способ перемотки	Этикеткой внутрь / Этикеткой наружу	
Питание	Испульсный внешний сетевой адаптер 100 ~ 200 В переменного тока 24Вт, 24В	
Размеры (В*Ш*Д)	303 мм / 180 мм / 349 мм	303 мм / 180 мм / 394 мм
Сертификация	CE, FCC Class A, ГОСТ-Р	
Вес	5 Кг	

- Модульный адаптер сердечника подходит для сердечников размером 1", 1,5" и 3"
- Цветной светодиодный индикатор отображает состояние работы перемотчика
- Переключатель направления перемотки для перемотки рулонов этикеток «внутри или наружу»
- Модуль блокировки простой сборки позволяет быстро и надежно удерживать рулон этикеток
- Макс. Скорость перемотки регулируется

Области использования:



Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Минимальная длина и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик нестандартных расходных материалов, таких как материал этикетки, толщина этикетки, расстояние между этикетками, расположение на подложке и т.д.