



Характеристики

Средний многофункциональный сенсорный экран

Модель NQuire 750 Stingray II оснащена сенсорным экраном стандартного размера с диагональю 5,0 дюйма, обеспечивающим эффективное взаимодействие и удобную среду пользователя. Сконструированная для бесперебойной интеграции модель NQuire 750 Stingray II предлагает экран стандартного размера, идеально подходящий для задач, не требующих отображения обширного объема данных, например при проверке цен или в условиях ограниченного пространства.

Надежная производительность

Модель NQuire 750 Stingray II, оснащенная мощным восьмиядерным процессором с частотой 2,0 ГГц, предназначена для работы в динамичных средах. Микрокиоск NQuire 750 Stingray II, работающий на платформе Android 13, облегчает создание и беспрепятственное развертывание настраиваемых приложений, использующих полный потенциал многофункциональной среды Android.

Полные беспроводные функции

Предлагая различные варианты подключения, включая WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.2 и 4G, микрокиоск NQuire 750 Stingray II обеспечивает целостный обмен данными.

Высокоточное сканирование штрихкодов

В основе работы микрокиоска NQuire 750 Stingray II лежит передовая технология сканирования штрихкодов Newland, обеспечивающая

1D- и 2D-штрихкодов. Кроме того, модель NQuire 750 Stingray II оптимизирована для считывания штрихкодов, отображаемых на экранах смартфонов и планшетов, что повышает удобство ее использования с разными устройствами.

Гибкая установка в альбомной и портретной ориентации

Модель NQuire 750 Stingray II обеспечивает универсальные возможности установки как в альбомной, так и в портретной ориентации. Пользователи могут гибко выбирать положение сканера штрихкодов и логотипа Newland с подсветкой в соответствии с выбранной ориентацией. Классическая конфигурация Vesa75 гарантирует бесперебойную интеграцию с соответствующими признанным отраслевым стандартам решениями, упрощая общий процесс установки.

Максимум возможностей за счет NFC и MSR

Модель NQuire 750 Stingray II имеет дополнительные аксессуары для расширения возможностей подключения и считывания данных, включая модуль NFC для бесконтактной идентификации, безопасного доступа или оплаты. Модель NQuire 750 Stingray II также предлагает модуль MSR для поддержки устаревших приложений.

Бесплатное ПО для управления устройствами

Модель NQuire 750 Stingray II поставляется с бесплатным MDM-решением от Newland: Ndevor. Это ПО упрощает управление информацией, получаемой из общей базы данных, организацию приложений и настроек по отдельным

Предлагаемые области



Ритейл



Гостиницы



Производство



Здравоохранение



Промышленность



NQuire 750 Stingray II Технические данные

Считывание данных

1D	Все основные кодировки 1D.
2D	Все основные кодировки 2D
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	70-610 мм
Диапазоны декодирования Code 39 (5 мил)	110–290 мм
Диапазоны декодирования PDF417 (6,7 мил)	110–230 мм
Диапазоны декодирования Data Matrix (10 мил)	110–260 мм
Диапазоны декодирования QR (15 мил)	55–410 мм

Производительность

Операционная система	Android 13 GMS
Процессор	Восьмиядерный 64-битный процессор 2,0 ГГц
Память RAM	4 ГБ
Флеш-память	64 ГБ

Физические характеристики

АС адаптер	12 В при 3 А
Камера	Фронтальная камера: 8 МП
Размеры (мм)	185,9 (Ш) x 132,5 (В) x 32 (Г) мм
Дисплей	Емкостной сенсорный экран размером 7 дюймов (1280x800)
Интерфейсы	1 USB Type-C, 1 USB Type-A, 2 GPIO, 1 слот расширения, Ethernet RJ45, поддержка карт MicroSD Card (до 128 ГБ)
Клавиатура	Клавиши вверх/вниз, клавиши увеличения/уменьшения громкости, клавиша меню
Модули	Встроенный модуль 4G
Уведомления	Динамик и разноцветные светодиоды
Передача питания по кабелю Ethernet	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Датчики	Датчик гравитации, инфракрасный датчик
SIM	Nano+Nano / Nano+TF

Беспроводная связь

WWAN РАДИО	2G: 850/900/1800/1900 МГц; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40,B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 а и b)
WLAN РАДИО	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, поддержка двух частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
WPAN РАДИО	Bluetooth 5.2
NFC	RFID 13,56 МГц: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693. Поддержка чтения идентификационных карт, поддержка режимов чтения/записи. (требуется дополнительный модуль NFC)

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2023, все права защищены



NQuire 750 Stingray II Технические данные

Условия окружающей среды

Рабочая температура	От -10 до 50 °C (от 14 до 122 °F)
Температура хранения	От -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)
Влажность	От 5 до 95 % (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)	±12 кВ (воздушный разряд), ±6 кВ (прямой разряд)
Рейтинг IP	IP54 (только спереди)

Аксессуары

Дополнительная опция	Модуль NFC, модуль MSR
----------------------	------------------------

Гарантия

Стандарт	2 года
----------	--------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2023, все права защищены