

RT Настольный принтер




Опции



Серия RT800i+

Модель	RT823i+	RT833i+	RT863i+
Способ печати	Термоперенос / Прямая термopечать		
Разрешение	203 dpi (8 точек / мм)	300 dpi (12 точек / мм)	600 dpi (24 точек / мм)
Скорость печати	7 IPS (177 мм / сек)	5 IPS (127 мм / сек)	3 IPS (76.2 мм / сек)
Ширина печати	4.25" (108 мм)	4.16" (105.7 мм)	4.16" (105.7 мм)
Длина печати	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 279.53" (7 100 мм)	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 125.98" (3 200 мм)	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 31.5" (800 мм)
Процессор	32 Бит RISC CPU		
Память	128 МБ Flash 128 МБ SDRAM		
Интерфейс	USB 2.0 (Type B) RS-232 Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) 3 USB Host (Type A) Цветной ЖК-дисплей		

- Инновационная интеллектуальная сенсорная панель с диагональю 3,2 дюйма
- Вставной держатель рулона этикеток для легкой установки носителя
- Емкость ленты 1 дюйм, 300 метров
- Самый маленький в мире настольный принтер с разрешением 600 точек на дюйм



Области применения:



Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Минимальная длина и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик нестандартных расходных материалов, таких как материал этикетки, толщина этикетки, расстояние между этикетками, расположение на подложке и т.д.