


ZX Промышленный принтер



Серия ZX1000i+ / ZX1000xi+

| Модель | ZX1200i+ | ZX1300i+ | ZX1600i+ | ZX1200xi+ | ZX1300xi+ |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| Способ печати | Термоперенос / Прямая термopечать | | | | |
| Разрешение | 203 dpi (8 точек / мм) | 300 dpi (12 точек / мм) | 600 dpi (24 точек / мм) | 203 dpi (8 точек / мм) | 300 dpi (12 точек / мм) |
| Скорость печати | 10 IPS (254 мм / сек) | 7 IPS (177 мм / сек) | 4 IPS (101.6 мм / сек) | 14 IPS (356 мм / сек) | 10 IPS (254 мм / сек) |
| Ширина печати | 4.09" (104 мм) – 4.25" (108 мм) | 4.09" (104 мм) – 4.16" (105.7 мм) | 4.09" (104 мм) – 4.15" (105.6 мм) | 4.09" (104 мм) | 4.09" (104 мм) – 4.16" (105.7 мм) |
| Длина печати | Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 279.53" (7 100 мм) | Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 125.98" (3 200 мм) | Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 31.5" (800 мм) | Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 279.53" (7 100 мм) | Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 125.98" (3 200 мм) |
| Процессор | 32 Бит RISC CPU | | | | |
| Память | 256 МБ Flash 256 МБ SDRAM | | | | |
| Интерфейс | USB 2.0 (Type B) RS-232 Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) 3 USB Host (Type A) Сенсорный ЖК-дисплей | | | | |

- Инновационная интеллектуальная сенсорная панель с диагональю 3,2 дюйма
- Три стандартных хост-порта USB обеспечивают интеграцию с несколькими устройствами
- Высокопроизводительный принтер, предназначенный для приложений с большими объемами печати
- Поддерживает емкость ленты до 450 метров
- Лучший промышленный принтер для тяжелых задач печати



Области применения:



Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Минимальная длина и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик нестандартных расходных материалов, таких как материал этикетки, толщина этикетки, расстояние между этикетками, расположение на подложке и т.д.