

GlobalPOS®

GP-9400B



 **ГОТОВ
К МАРКИРОВКЕ**

ГДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?



магазины



аптеки



логистика



2200 мАч



**Высота
падения 1,5 м**



IP54



2D считыватель



3 mil



Bluetooth 4.0



Технические характеристики

СЧИТЫВАЮЩИЙ МОДУЛЬ

Тип	2D имиджер
Разрешение	640 x 480 1D: $\geq 3\text{mil}$, 2D: $\geq 8.7\text{mil}$ при PCS90%
Дальность считывания	3mil: 55~100 мм, 13mil: 55~350 мм
Угол считывания	Поворот $\pm 60^\circ$ Наклон: $\pm 70^\circ$
Режим сканирования	Ручной / Автоматический
Поддерживаемые штрихкоды	1D: Codabar, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5 (ITF25), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code11, Code128, Gs1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, ISBN, ISSN, GS1 databar, GS1 databar limited, GS1 databar expanded 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec

ИНТЕРФЕЙСЫ

Интерфейсы подключения	USB-HID + USB-VirtualCom
Беспроводные интерфейсы	Bluetooth v4.0, радио 2.4 ГГц
Буфер памяти	16 МБ (100000 штрих-кодов)
Индикация	Двойной светодиод и зуммер

ПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	5В, ожидание: 50 мА, декодирование: 120 мА
Аккумулятор	Литий-ионный, 2200 мАч, 3.7В
Время зарядки и работы	~ 4 часа, ~12 часов
Диапазон рабочих температур	-20°C ~ 55°C
Влажность	От 5% до 95% (без конденсации)
Размер (Д x Ш x В)	175мм x 72мм x 100мм
Вес	~ 180г (без кабеля)
Материал корпуса	АБС-пластик + поликарбонат
Класс защиты	IP54, высота падения 1.5 м