

RS35

Серия



Рабочие характеристики	Операционная система	Android 10 (GMS)
	Процессор	Восьмиядерный 1.8ГГц
	Память	32ГБ Флеш / 3ГБ ОЗУ 64ГБ Флеш / 4ГБ ОЗУ
	Слот расширения	Слот расширения памяти Micro SD с поддержкой SDHC (до 32ГБ) и SDXC (до 2ТБ)
	SIM / SAM	2 SIM слота и 1 SAM слот
	Источник питания	Съемный литий ионный аккумулятор 4000мАч / 3.85В
	Время работы без подзарядки ¹	Минимум 12 часов
Беспроводная связь	Индикация	Трехцветный светодиод, вибросигнал, аудиосигнал
	Интерфейсы	Интерфейсный разъем 6-пин и USB 2.0 Type-C с поддержкой OTG
	GSM модуль (WWAN)	EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA+: B1/B2/B4/ B5/B6/B8 FDD LTE: B1/B2/ B3/B4/B5/B7/B8/B12/ B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28 TDD-LTE: 38/39/40/41 Поддержка VoLTE и Worldwide Band
	WiFi модуль (WLAN)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i
	Дополнительные функции WiFi	Поддержка 802.11r (быстрый роуминг), 802.11 v / k (Voice-Enterprise), CCX (Cisco Compatible Extensions)
Типы считывателей	Bluetooth (WPAN)	Bluetooth® Class I, V4.2 dual mode, V2.1 Enhanced Data Rate (EDR)
	GPS	GPS / A-GPS / GLONASS / Galileo / Beidou
	Считывание штрих-кода	2D имиджер SE4770
	RFID (Чтение / Запись)	HF RFID 13.56 МГц с поддержкой ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica Поддержка NFC (Peer-to-Peer (обмен данными), Card Reader (чтение карт), Card Emulation (эмуляция карты))
Физические характеристики	Камера	Задняя: 13 мегапикселей со светодиодной вспышкой и автофокусом Фронтальная: 5 мегапикселей
	Дисплей	5,5" HD+ 720 (Ш) x 1440 (В), трансмиссивный цветной IPS дисплей повышенной читаемостью на солнце
	Сенсорная панель	Защитное покрытие Corning® Gorilla® Glass , емкостная сенсорная панель с поддержкой работы стилусом, в перчатках и мокрыми руками
	Датчики	Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр, цифровой компас, гироскоп
	Клавиатура	1 программируемая клавиша, клавиши регулировки громкости, боковые клавиши сканирования, клавиша питания
	Аудио	Динамик, микрофон с эхо и шумо подавлением
	Размер (ДхШхВ)	165 x 76,8 x 17,9 мм
Условия эксплуатации и стандарты	Вес	288 г (с батареей)
	Рабочая температура	От -20°C до 50°C
	Температура хранения	От -30°C до 70°C (без батареи)
	Влажность (без конденсации)	Работа: от 10% до 90% / Хранение: от 5% до 95%
	Уровень защиты от внешних воздействий	IP65 и IP67, 500 оборотов в барабане с ребром 0,5 м Выдерживает множественные падения на бетон, 6 падений на каждую сторону Стандарт: 1,5м; в защитном чехле: 1,8м
	Электростатический разряд	± 15 кВ разряд по воздуху, ± 8 кВ прямой разряд
Среда программирования	Стандарты	CE, FCC, IC, NCC, TBL, JRL, SRRC, CCC, BIS, WPC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, BC, NrcAN, EAC
	Среда программирования	Android 10.0 SDK, API считывателя, SAM API, HTML 5 API
Программное обеспечение	CipherLab: Reader Configuration, Button Assignment, Wireless Mobile Deployment System (WMDS), Android Deployment Configurator (ADC) & BarcodeToSetting, Software Trigger, Terminal Emulation, App-Lock, Airlock Browser, Signature Capture, HF RFID Configuration Сторонние: SOTI (MobiControl), vmware AirWatch, Ivanti Velocity, AirLock Browser, Клеверенс софт	
Аксессуары	Интерфейсная подставка/зарядное устройство, Кабель с защелкой (USB), Ремешок на руку, Защитный чехол, Пистолетная рукоять, Зарядное устройство батарей на 4 слота, Мульти-слотовое зарядное устройство, Подставка в авто	
Гарантия	3 года (действуют ограничения)	

¹. Минимум 12 часов при включенном WiFi и сканировании 2D штрих-кода раз в 20 секунд, 50% уровне подсветки дисплея и включенном динамике (уровень громкости по умолчанию) при 25°C, RFID выкл. / Bluetooth® выкл. / IEEE 802.11 a / b / g / n /ac вкл. Испытание основано на передаче одного пакета данных в секунду.

Аксессуары



Зарядное устройство батарей на 4 слота

Интерфейсная подставка/ зарядное устройство

Кабель с защелкой

Ремешок на руку

Защитный чехол

Пистолетная рукоять



Координаты поставщика

CIPHER LAB
Smarter



RS35



RS35 Серия

Максимальная эффективность и продуктивность в одно касание



Операционная система Android 10 с сертификацией GMS



Считывание данных 1D и 2D штрих-кодов/ HF RFID меток



or



Удобный и компактный дизайн



Рейтинг защиты от пыли и влаги IP65 и IP67, выдерживает падения с высоты 1.5(1.8)м



Сенсорная панель поддерживает работу в перчатках, стилусом, голыми и мокрыми руками



Камера 13 МП с автофокусом и светодиодной вспышкой снимает с установленной пистолетной рукоятью



5.5"

Сенсорный дисплей с диагональю 5.5" обеспечивает большую рабочую поверхность и отличную читаемость

Поддержка NFC



Ремешок на руку быстро отсоединяется для легкой замены батареи



Аккумуляторная батарея с крышкой



Функция горячей замены батареи
Позволяет не прерывать работу терминала для замены аккумуляторной батареи