

GlobalPOS GP-N4100-P

Терминал сбора данных GP-N4100-P имеет яркий, 4 дюймовый IPS дисплей, работает на мощном 8 ядерном процессоре MT6762 от MediaTek и оснащен пистолетной рукояткой с завода



Быстрая работа

Высокая мощность благодаря 8 ядерному 2.0 ГГц процессору MediaTek и 4 ГБ RAM памяти в связке с 64 ГБ флеш-памяти



Долгая работа

Аккумулятор на 3 750 мАч, при напряжении 7.6В (*эквивалент 7 500 мАч), обеспечивает непрерывную работу более 16 часов



Передача данных

Для передачи данных и подключения к другим устройствам можно использовать Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц, 4G, Bluetooth 5.0, NFC



Яркий IPS-дисплей

Имеет яркий, 4 дюймовый IPS дисплей, разрешением 480x800 точек



Эргономичный корпус

Несъемная пистолетная рукоятка встроенная в терминал для комфортной работы



Универсальный сканер

Сканер успешно сканирует стандартные и поврежденные штрих-коды, а так же QR-коды и акцизные марки



Подходит для:



Логистики



Доставки



Торговли

GlobalPOS

ПОДДЕРЖИВАЕТ
РАБОТУ В СИСТЕМЕ

**ЧЕСТНЫЙ
ЗНАК**

Технические характеристики

GlobalPOS

GP-N4100-P (SE5500)

Процессор		Память	
MediaTek MT6762 8 ядер 2.0 ГГц		4 Гб DDR SDRAM 64 Гб NAND FLASH	
ОС		Дисплей	
Android 13		4 дюйма IPS & WVGA 480x800 px	
Навигация		Считывающий модуль	
GPS / Beidou / Galileo / GLONASS / AGPS		1D / 2D, RFID	
WWAN		WLAN	WPAN
GSM / EDGE / GPRS: 850 / 900 / 1 800 / 1 900 МГц, 4G		WiFi / 2.4 ГГц / 5 ГГц a / b / g / n ac	Bluetooth V5.0 + BLE
NFC		Интерфейсный разъем	Размер
ISO 14443 / ISO 15693 стандарт 13.56 МГц RFID		USB тип C 2.0 / OTG	Длина: 201.8 мм Ширина: 72 мм Высота: 25.6 мм
Камера		Клавиатура	Вес
Основная 8М с автофокусом, фронтальная 2М		38 кнопок, 2 кнопки сканирования	500 гр (с батареями)
Питание		IP рейтинг	Ударостойкость
Литий-полимерный аккумулятор, 7.6В*, 3 750 мАч *(эквивалент батареи 7 500 мАч)		IP 66	Выдерживает падения с высоты 1.5 метров



Доступные аксессуары



Крепл на ТСД и АКБ



Защитный чехол



Крепл для 4 батарей



Доп. аккумулятор
повышенной емкости