

GP-58T

Особенности

Устройство два-в-одном: принтер этикеток и чеков
 Ширина печати - 2 дюйма, высокая скорость печати - 2~5 IPS
 Поддержка накопителей UDisk
 Опциональный модуль Bluetooth
 Поставляется с ПО Nice Label для печати
 Поддержка загрузки и хранения файлов в формат BMP, PCX, BAS
 ОЗУ - 2 МБ DRAM, Флеш память - 2 МБ
 Мобильная печать с помощью приложения на ОС Android *



* при наличии Bluetooth модуля

Технические характеристики

Характеристики блока питания (зарядного устройства)	12В/4А
Условия эксплуатации	+5°C ~ 45°C
Условия хранения	0°C ~ 50°C
Вес	1.21 кг
Корпус	Ударопрочный пластик
Цвет	Чёрный
Скорость печати	5 IPS (12.7 см/сек)
Программное обеспечение	Бесплатный редактор для создания и редактирования этикеток Nicelabel, драйверы для различных 32/64 битных версий Windows (2000/Server 2003&2008/XP/Vista/Win7/Win8/Win10)
Габариты, мм	Длина: 230 мм; Высота: 170 мм; Ширина: 115 мм
Срок гарантии	1 год
Интерфейсы	USB 2.0, RS232
Встроенная память	2MB Flash, 2MB SDRAM
Разрешение печати	203 dpi (8 точек/мм)
Метод печати	Прямая термопечать
Максимальная ширина печати	56 мм
Комплектация	Принтер, блок питания, шнур блока питания, USB интерфейсный кабель
Этикет лента (ширина)	20~60 мм
Этикет лента (макс.диаметр рулона)	127 мм (5")
Ресурс печатающей головки	50 км

