

8200

СЕРИЯ



CipherLab 8200/8230/8260 - портативный терминал сбора данных

Серия терминалов 8200 - новый класс малогабаритных карманных терминалов сбора данных, в которых впервые удалось уменьшить размеры и вес до параметров стандартного мобильного телефона. Управлять и пользоваться ТСД серии 8200 стало также привычно и удобно, как мобильным телефоном. Производительный процессор 32Бит (60МГц) и большой объем FLASH и оперативной памяти позволяют мгновенно считывать любые штрихкоды и сохранять их в памяти не задумываясь об их количестве. Пользователям на выбор предоставляются модели со светодиодным, лазерным или 2D считывателем штрихкодов. Ёмкий аккумулятор (1200мА) позволяет непрерывно работать более 120 часов (в автономном режиме).

Терминалы серии 8200 особенно эффективны при использовании в торговых залах малых торговых предприятий или на небольших складах, при формировании заказов/отгрузок и производстве периодических инвентаризаций. Терминалы серии 8200 рассчитаны на совместную работу с 1С (УТ и ТиС) всех версий, и комплектуются полным набором ПО и утилит для самостоятельной настройки.



8200 СЕРИЯ

CipherLab 8200/8230/8260 - портативный терминал сбора данных



Характеристика		8200	8230	8260
Характеристики производительности	Процессор	Toshiba900/H1 (32Bit/60MHz)		
	Память программ	8 MB Flash		
	Память данных	4 или 8 MB SRAM		
	Слоты расширения	карты MicroSD(HC) до 8ГБ		
	Дополнительная индикация	2-х цветный светодиод, Вибро сигнал, Аудио сигнал, Зуммер		
	Время хранения данных от Ваксир-батареи	25 дней		
	Время работы без подзарядки	124 часа (при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд)	20 часов(BT отключен, Wi-Fi включен и посылает 1 пакет в секунду, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд)	40 часов (включен энергосберегающий режим, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд)
Основная батарея	Li-Ion: 1200mA, 3.7v			
Средства связи и радиointерфейсы	WLAN	—	IEEE 802.11b/g	—
	Протоколы шифрования WLAN	—	WEP, EAP, WPA (PSK), WPA2 (TKIP, AES, PSK)	—
	WPAN	—	Bluetooth v2.1+ERD Class2	
	BT профили	—	SSP, DUN, HID, FTP	
	Радиус действия WLAN	—	250 м (в прямой видимости)	
Получение данных	Считыватели штрихкода	1D лазерный/1D светодиодный/2D считыватель		
Физические характеристики	Дисплей	2.1"- монохромный дисплей, 160x160пикс, с LED подсветкой		
	Клавиатура	24 клавишная клавиатура с подсветкой		
	Размеры	136 x58 x 25 мм (CCD светодиодный считыватель), 136 x 58 x 32 мм (1D лазерный, 2D считыватель штрих кодов)		
	Вес	150гр. (с батареями)		
Условия эксплуатации и стандарты	Условия эксплуатации	-20°C + 50°C		
	Влажность при эксплуатации	10% ~ 90%		
	Ударостойкость	Устойчив к многократным падениям на бетонную поверхность с высоты 1,2 метра (5 падений на каждую сторону)		
	Пылевлагозащита, IP-рейтинг	IP54		
	Электростатический разряд	± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху		
Стандарты безопасности	BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ - P	BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, GREEN, SRMC, CCC, NCC, ГОСТ - P		
Операционная система	CipherLab-OS			
Возможности программирования	"Генератор Приложений" под Windows, 1С-компонента, C, BASIC			
Подставка - крэдл	Подставка/зарядное устройство с RS232/USB интерфейсом Подставка/зарядное устройство с Ethernet			
Аксессуары (опция)	Зарядное устройство для 4-х аккумуляторов, Пистолетная рукоять с курком. RS232 интерфейсный кабель с функцией заряда, USB интерфейсный кабель с функцией заряда. Защитный чехол			
Гарантия	1 год			

АКСЕССУАРЫ



Подставка - крэдл



Защитный чехол



Пистолетная рукоять с курком



Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Все названия компании или товаров, являются торговыми марками или зарегистрированными марками их владельцев.

Координаты поставщика