





















Рабочие характеристики	Операционная система	Android 12 (обновляемый до Android 14) с сервисами Google (GMS)
	Процессор	Восьмиядерный процессор Qualcomm 4290 2.0 ГГц
	Память	4ГБ LPDDR4X ОЗУ; 64ГБ UFS Flash
	Слоты расширения	Слот расширения памяти Micro SD до 32 ГБ (SDHC) или до 2 ТБ (SDXC)
	SIM	2 nano SIM / 1 nano SIM слот и 1 опциональный eSIM (под проект)
	Источник питания	Съемный литий-полимерный аккумулятор 4000 мАч, 3.85В
	Время работы без подзарядки	минимум 8 часов (2D имиджер)
	Уведомления	Трехцветные светодиоды, вибро и динамик
	Интерфейс	USB 3.1 Gen 1 Туре-С разъем с ОТG и 6-ти контактный интерфейсный разъем
Беспроводная связь	GSM модуль (WWAN)²	EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900
		UMTS/HSPA+: B1/B2/B4/ B5/B6/B8
		FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B66 TDD-LTE: B38/39/40/41
		Поддержка VoLTE и Worldwide Band
		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w
	WiFi модуль (WLAN)	IEEE 802.11 ал (WI-FI 6 только в модели без LTE)
	Дополнительные функции WiFi	802.11r (быстрый роуминг), 802.11v/k (Передача голоса), MU-MIMO 2x2(WI-FI 6 только в модели без LTI
	Bluetooth® (WPAN)	Bluetooth® Class II, V5.1 dual mode, V2.1 с EDR
	GPS ³	GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
		2D имиджер: Стандартный (SE4750SR), Средней дальности (SE4750MR), Дальнобойный(SE5500)
Захват данных	Считыватели штрих-кода	**************************************
	RFID (Чтение / Запись)	HF RFID 13.56 МГц с поддержкой ISO14443 TYPE A,B, and ISO15693 Поддержка NFC (режимы Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation)
	Камера	16 мегапиксельная камера со светодиодной подсветкой
Физические характеристики	Дисплей	4" - WVGA (480x800) цветной, ЖК IPS
	Сенсорный экран	яркость 500 nit для работы на солнце, оптически склеенная сенсорная панель
		Емкостной сенсорный экран, реагирующий на прикосновение пальцев
	сенсорный экран	Защита (в том числе и в латексных перчатках), по технологии Corning Gorilla Cover Glass
	Датчики	Акселерометр, датчики освещенности, приближения, движения, электронные компас, гироскоп
	Клавиатура	Клавиатура на 25 и 28 клавиш, клавиши регулировки громкости,
	Total Shariy pa	боковые программируемые клавиши и клавиши сканирования
	Аудио	Динамик (75 dB при 40 см), двухканальный микрофон с эхо и шумо подавлением
	Размер (ДхШхВ)	168 x 73.8 x 26 мм
	Bec	292 г (2D имиджер с АКБ)
Условия эксплуатации и стандарты	Рабочая температура	От -20°С до 50°С
	Температура хранения	От -30°С до 70°С
	Влажность (без конденсата)	Работа: от 10% до 90% / Хранение: от 5% до 95%
	Ударостойкость	IP65 / 300 оборотов в барабане с ребром 0.5 м Выдерживает множественные падения с высоты 1.5 м (1.8 м в защитном кожухе) на бетон, по 2 на каждую сторону
	Электростатический разряд	± 15 кВ разряд по воздуху, ± 8 кВ прямой разряд
	Сертификация	LTE : CE, FCC, IC, NCC, TBL, JRL, BIS, WPC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NrCAN, NBTC WI-FI 6 ONLY : SRRC, CCC, BSMI, NCC, CE, FCC, IC, WEEE, ROHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NrCAN
Инструменты разработки		Android 12.0 SDK, HTML 5 API, Reader API (Java/Xamarin)
Программное обеспечение		ReMoCloud, EnDeCloud, ADC, WMDS, APPLock, Terminal Emulator, BT Printer Mate, Device Health, SIP Controller, Software Trigger, Signature Capture, EZEdit, CipherLab Assistant Service, Ping Tool, Wireless Initiator, IntelliWorker, Reader Config, Button Assignment, HF RFID Config, EZConfig, Enterprise Setting, Barcode To Setting, LogGen, Agility Intelligence, Cloud Message, EZcheck
Сертифицированное Программное обеспечение		ReMoCloud, EnDeCloud, SOTI MobiControl, VMware Workspace ONE, Ivanti Wavelink Velocity
Аксессуары		Ремешок на руку, Подставка/зарядное устройство, Кабель с защелкой, Пистолетная рукоять, Защитный кожух/стекло, Зарядное устройство батареи на 4 слота, UHF RFID считыватель
Гарантия		3 года (действуют ограничения)
гириптил		э тода (делетаулат отраничения)

1. Минимум 8 Часов при включенном WLAN, сканировании 2D считывателем раз в 20 секунд, 50% подсветке дисплея и включенным динамиком (уровень звука по умолчанию) при 25°C, RFID выкл. / Bluetooth[®] выклю / WiFi выкл. Испытание основано на передаче одного пакета данных в секунду. 2. Этот терминал сбора данных получил общий сертификат для телекоммуникационных систем передачи данных. Для оптимальной работы получите подробности у своего местного оператора связи.









Кабель с защелкой



Защитный чехол





Подставка в авто Ремешок на руку



Пистолетная рукоять





Зарядное устройство UHF RFID батареи на 4 слота считыватель



Зарядное устройство на 4 терминала и 4 аккумулятора

