

HD Промышленный принтер



HD830i

Модель	HD830i	
Способ печати	Прямая термopечать или термopеренос (термотрансферный режим)	
Разрешение	300 dpi (12 точек/мм)	
Скорость печати	4 IPS (102 мм/сек)**	
Ширина печати	8.64" (219.5 мм)	
Длина печати	Мин. 1" (25.4 мм)**; макс. 40" (1016 мм)	
Процессор	32 Бит RISC	
Память	Flash	128 МБ (60 МБ доступно пользователю)
	SDRAM	32 МБ
Интерфейсы	USB 2.0 (B-Type) RS-232 (DB-9) Ethernet (RJ-45) USB Хост (A-Type)	

- 3.2" цветной сенсорный LCD дисплей с двумя светодиодными индикаторами и кнопкой калибровки
- Прочный металлический корпус и механизм печати, рассчитанный на промышленные объемы
- Опционально устанавливаемые Wi-Fi и Bluetooth модули
- В комплекте поставляется внешний держатель рулонов (10" макс.)



Области применения:



** Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Минимальная длина и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик нестандартных расходных материалов, таких как материал этикетки, толщина этикетки, расстояние между этикетками, расположение на подложке и т.д.