



DT2x / DT2us / DT4x / DT4c

Модель	DT2x	DT2us	DT4x	DT4c
Способ печати	Прямая термopечать			
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)			
Скорость печати	7 IPS (177 мм/сек)**	4 IPS (102 мм/сек)**	7 IPS (177 мм/сек)**	
Ширина печати	2.12" (54 мм)	2.12" (54 мм)	4.25" (108 мм)	
Длина печати	Мин. 0.16" (4 мм)**; макс. 68" (1727 мм)			
Процессор	32 Бит RISC			
Память	Flash	4 МБ (2 МБ доступно пользователю)		8 МБ (4 МБ доступно пользователю)
	SDRAM	16 МБ		128 МБ (60 МБ доступно пользователю)
Интерфейсы	USB 2.0 (B-Type)		USB 2.0 (B-Type)	
	RS-232 (DB-9)		RS-232 (DB-9)	
	Ethernet (RJ-45)		Ethernet (RJ-45)	

- Улучшенная система подачи этикет ленты и быстрого определения этикеток
- Скорость печати: до 7" / 177 мм в секунду
- Поддержка Ethernet, RS-232 и USB портов



Области применения:



** Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Минимальная длина и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик нестандартных расходных материалов, таких как материал этикетки, толщина этикетки, расстояние между этикетками, расположение на подложке и т.д.