

CIPHER LAB
Smarter

9700

Серия



Складской промышленный ручной терминал сбора данных

Терминал создан специально для работы в суровых условиях складов и производства. Серия 9700 собрала в себя все лучшие наработки последних лет компании CipherLAB. Отличается классическим удобным ручным форм-фактором, высокими техническими и защитными характеристиками. Терминал имеет наиболее богатый выбор типов считывателей штрихкода и вариантов исполнения клавиатуры. Эти и многие другие особенности делают CipherLAB 9700 незаменимым инструментом работников складов и центров дистрибуции.



9700 серия

Складской промышленный ручной терминал сбора данных



Рабочие характеристики	Операционная Система	Windows® CE 6.0 R3 / Window® Embedded Handheld 6.5.3
	Процессор	TI OMAP 3730 1ГГц
	Память	4ГБ Nand FLASH / 512МБ DDR SDRAM
	Слот расширения	Слот расширения памяти micro SD (SDHC)
	Источник питания	Li-ion аккумулятор 3600мАч/5400мАч/3.7В
	Время работы без подзарядки ¹	13 часов
	Индикация	3 светодиодных индикатора (индикаторы связи, статуса зарядки и считывания), вибросигнал, аудиосигнал
	Интерфейсы	USB, RS232
Беспроводная связь	WiFi модуль (WLAN)	Cisco® CCXv4 Certified IEEE 802.11 a/b/g/n
	WLAN безопасность	WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1x (TKIP, EAP-TLS, PEAP), WPA2-1x (AES, EAP-TLS, PEAP), 802.1x (EAP-TLS, PEAP)
	Bluetooth® (WPAN)	Bluetooth® Class II, V2.1 + (EDR)
	Bluetooth® профили	GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, DUN, A2DP, PAN, HID, HSP, HFP, AOB, AVRCP
Типы считывателей	Считыватель штрихкода	Лазерный / 2D / Лазерный Дальнего Действия / 2D Ближнего и Дальнего действия
Физические характеристики	Дисплей	3.5" - цветной, трансмиссивный QVGA дисплей со светодиодной подсветкой и резистивной сенсорной панелью
	Клавиатура	Цифровая (30) / Цифровая (38) / Буквенно-цифровая (53) со светодиодной подсветкой
	Размеры (ДхШхВ)	214 мм x 87 мм x 47 мм
	Вес (лаз. счит. и аккумуля.)	447г (3600 мАч) / 478г (5400 мАч)
Условия эксплуатации и стандарты	Рабочая температура	От -20°C до 50°C
	Температура хранения	От -30°C до 70°C
	Влажность (без конденсата)	От 5% до 95%
	Ударостойкость	Выдерживает многочисленные падения на бетонный пол с высоты 1.8м (стандарт теста MIL-STD-810G) Выдерживает 1000 оборотов в барабане с ребром 0.5м
	Электростатический разряд	± 15кВ разряд по воздуху, ± 8кВ прямой разряд
	Стандарты безопасности	FCC / CE / Green / BSMI / NCC / SRRC / CCC / ANATEL / ГОСТ-Р
Средства программирования	Cipherlab C++ / .NET, SDK to Support Microsoft® Visual Studio 2005, Microsoft® Visual Studio 2008	
Программное обеспечение	App-Lock, Backup Utility, Button Assignment, Reader Configuration, Signature Capture, CipherLab MIRROR Browser, MIRROR Browser 5, Kalipso Mobile Application Generator, Naurtech CETerm, SOTI MobiControl, Wavelink Browser and Emulator	
Аксессуары	Кабель с защелкой, Пистолетная рукоять, Кобура для переноса с ремнем на плечо, Зарядное устройство на 4 слота, Коммуникационная подставка/зарядное устройство, Подставка на 4 слота	
Гарантия	3 года	

1. Минимум 13 часов при включенном WLAN, сканировании лазером раз в 20 секунд, 50% подсветке дисплея и включенным динамиком (уровень звука по умолчанию) при 25°C, Bluetooth® выкл. / IEEE 802.11 a / b / g / n вкл. Испытание основано на передаче одного пакета данных в секунду.



АКСЕССУАРЫ						
	Подставка на 4 слота	Коммуникационная подставка/ зарядное устройство	Зарядное устройство на 4 слота	Пистолетная рукоять	Кабель с защелкой (USB/RS232)	Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля



Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
Все названия компании или товаров являются торговыми марками или зарегистрированными марками их владельцев.

Координаты поставщика